

BXC hpd	BXC co ₂	BXC voc	BXC hrc	BXC rc	BFX	BXC s
BXC214	BXC401	BXC402	BXC406	BXC404	BFX369	BXC403
■	-	-	■	-	-	-
■	■	■	■	■	-	■
-	-	-	-	-	-	☒
■	-	-	-	-	-	-
-	CO ₂ úroveň	VOC úroveň	diaľkový ovládač	diaľkový ovládač	-	BXC CO ₂ / VOC
12-80	12-80	12-80	12-80	12-80	12 / 130 (4)	12-80
130	130	130	130	130	130	130
			28.3			
57 (-2 ; -4)	-	-	57 (-2 ; -4)	-	-	-
☒	-	-	☒	☒	-	☒
■	-	-	■	■	-	☒
☒	■ (obsahuje CAL)	■ (obsahuje CAL)	☒	☒	-	■
Biela	Biela	Biela	Biela	Biela	Biela	Biela
PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS
ø100	ø100	ø100	ø100	ø100	ø100	ø100
ø125	ø125	ø125	ø125	ø125	ø125	ø125
ø85 - ø90	ø85 - ø90	ø85 - ø90	ø85 - ø90	ø85 - ø90	ø85 - ø90	ø85 - ø90
67 x 60 - 67 x 66	67 x 60 - 67 x 66	67 x 60 - 67 x 66	67 x 60 - 67 x 66	67 x 60 - 67 x 66	67 x 60 - 67 x 66	67 x 60 - 67 x 66
■	-	-	-	-	-	-
■	■	■	■	■	■	■

Poznámka: prietok vzduchu uvedený pre ø100 mm potrubie

■ štandard / obsahuje - ☒ kompatibilné

(1) Implicitné nastavenie.

(2) Prietok+: prietok vzduchu môže byť zvýšený od +10 m³/h do + 50 m³/h (6 dostupných pozícií). Táto možnosť môže byť použitá pre kompenzáciu nižšieho tlaku alebo prispôbenie špecifickým predpisom umožňujúc vyšší prietok. Štandardná pozícia 0 (minimálny prietok = 12 m³/h @ 100 Pa).

(3) Dodávané v špeciálnych verziách alebo ako príslušenstvo (ref. AEA317).

(4) Spolu 18 možných konfigurácií úpravy prietoku vzduchu umožňuje BFX verzia.